

LINE Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2021-05-27

Wyposażenie		09 AC
Wysokość robocza max.		8,8 m
Wysokość platformy – całkowicie uniesionej		6,8 m
Maksymalny wycięg boczny		4,5 m
Wymiary platformy (długość x szerokość)		0,77m x 0,62 m
Wysokość w pozycji złożonej		1,99 m
Długość w pozycji złożonej		4,08 m
Szerokość maszyny		1,65 m
Wydajność		
Maksymalny udźwig platformy		150 kg
Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz/zewnątrz)		1/1
Obrót kopuły		350 stopni
Prędkość jazdy maszyny po złożeniu		2,2 km/h
Prędkość jazdy maszyny podniesionej – ramię uniesione i wysunięte		1,1 km/h
Zdolność jazdy po wzniesieniu		5 stopni
Zasilanie		
Źródło zasilania		silnik diesel Kubota D722
Waga		
Waga maszyny		2 620kg
Zalety urządzenia		

- Niski punktowy nacisk, umożliwiający pracę na stropach lub podwieszaniach
- Szare, niebrudzące gąsienice
- Wąski kosz umożliwiający pracę w trudno dostępnych miejscach
- Niezawodny, japoński silnik Kubota, chłodzony cieczą
- Dodatkowa barierka zabezpieczająca przed zgnieciem rąk operatora

Zasięg pracy maszyny

